

nedis

Scheda tecnica | Lampadina LED E14

Candela | 4.5 W | 470 lm | 2700 K | Dimmerabile | Bianco caldo | Stile retrò | 1 pz. | Chiaro

Marca: Nedis | Codice articolo: LBFE14C352 | Product EAN number: 5412810400171

Specifiche del prodotto

| | |
|--|------------------------------------|
| Altezza della lampadina | 98 mm |
| Angolo proiezione | 320 ° |
| Assorbimento massimo | 4.5 W |
| Base | E14 |
| Classe energetica | F |
| Coerenza del colore (variazione cromaticità) | ≤ 6 |
| Colore della luce | Bianco caldo |
| Consumo di energia per 1000 ore | 4.5 kWh |
| Corrente di pilotaggio | 28 mA |
| Diametro della lampadina | 35 mm |
| Dimmerabile | Si |
| Durata nominale delle lampade | 15000 h |
| Fattore di manutenzione del flusso luminoso | 93.11 % |
| Fattore di potenza | ≥ 0.5 |
| Finitura lampada | Chiaro |
| Flusso luminoso nominale | 470 lm |
| Forma lampada | Candela |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Indice di resa cromatica (Ra) | 80 |
| Intervallo di temperatura ambiente | 40 - 60 °C |
| Materiale corpo | Vetro |
| Numero di cicli di commutazione | 50000 Cicli di Commutazione |
| Numero di lampade nell'imballaggio | 1 pz. |
| Ora inizio | Meno di 0,5 secondi |
| Potenza | 4.5 W |
| Stile lampada | Stile retrò |
| Tecnologia | LED |
| Temperatura colore | 2700 K |
| Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% della luce | Meno di 1 s |

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Tensione d'entrata | 220 - 240 V AC 50/60 Hz |
| Tipo di alimentazione | Alimentazione da rete |
| Tipo di imballo | Gift Box with Euro Lock |
| Watt equivalenti | 42 W |

Informazioni sull'imballaggio

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Marca | Nedis |
| Codice d'ordine | LBFE14C352 |
| EAN single product: | 5412810400171 |
| EAN Inner carton: | 5412810403165 |
| EAN Outer carton: | 5412810403172 |
| Imballo | Giftbox with eurolock |
| Contenuto della confezione | Lampadina a LED regolabile |

| Quantità | L x | W x | H (mm) | Peso |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 40 mm | 140 mm | 40 mm | 26 g |
| 10 | 50 mm | 245 mm | 200 mm | 288 g |
| 60 | 215 mm | 265 mm | 300 mm | 2000 g |

