Scheda tecnica | G9 LED Bulb | LBG9CL2

G9 LED Bulb | 4 W | 400 lm | 2700 K | Bianco caldo | Numero di lampade nell'imballaggio: 1 pz.



Specifiche del prodotto LBG9CL2:

| Altezza della lampadina | 65 mm | | |
|--|--------------|--|--|
| Angolo proiezione | 320 ° | | |
| Assorbimento massimo | 4 W | | |
| Base | G9 | | |
| Classe energetica | F | | |
| Coerenza del colore (variazione cromaticità) | ≤ 6 | | |
| Colore della luce | Bianco caldo | | |
| Consumo di energia per 1000 ore | 4 kWh | | |
| Corrente di pilotaggio | 43 mA | | |
| Diametro della lampadina | 14.5 mm | | |
| Dimmerabile | No | | |
| Durata nominale delle lampade | 15000 h | | |
| EPREL ID | 1072693 | | |
| Fattore di manutenzione del flusso luminoso | 93.11% | | |
| Fattore di potenza | ≥ 0.5 | | |
| Finitura lampada | Chiaro | | |

| Flusso luminoso nominale | 400 lm | | |
|--|--------------------------------|--|--|
| Forma lampada | G9 80 | | |
| Indice di resa cromatica (Ra) | | | |
| Intervallo di temperatura ambiente | 40 - 60 °C | | |
| Materiale corpo | Vetro | | |
| Numero di cicli di commutazione | 50000 Cicli di Commutazione | | |
| Numero di lampade nell'imballaggio | 1 pz. | | |
| Ora inizio | Meno di 0,5 secondi | | |
| Potenza | 4 W | | |
| Protezione ingresso | IP20 | | |
| Tecnologia | LED | | |
| Temperatura colore | 2700 K | | |
| Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% della luce | Meno di 1 s | | |

| Tensione d'entrata | 220 - 240 V AC 50/60 Hz |
|-----------------------|----------------------------|
| Tipo di alimentazione | Alimentazione da rete |
| Tipo di imballo | Gift Box with Euro Lock |
| Watt equivalenti | 37 W |

Informazioni sull'imballaggio:

| Marca | Nedis |
|--------------------|-----------------------|
| Codice d'ordine | LBG9CL2 |
| EAN single Product | 5412810400416 |
| EAN Inner Carton | 5412810403448 |
| EAN Outer Carton | 5412810403455 |
| Imballo | Giftbox with eurolock |
| Contenuto della | Lampadina a LED |
| confezione | Lampadina a LED |

| Quantità | Lx | Wx | H (mm) | Peso |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 25 mm | 100 mm | 65 mm | 16 g |
| 10 | 105 mm | 110 mm | 140 mm | 213 g |
| 100 | 305 mm | 140 mm | 550 mm | 2600 g |



