# Lampadina a filamento LED E27 | ST64 | 3.8 W | 250 lm | 2100 K | Dimmerabile | Bianco molto caldo | Stile retrò | 1 pz.

5 412810 400461

## Specifiche del prodotto LBDE27ST64GD2:

| | |
|---|---|
| Altezza della lampadina | **142 mm** |
| Angolo proiezione | **320 °** |
| Assorbimento massimo | **3.8 W** |
| Base | **E27** |
| Classe energetica | **G** |
| Coerenza del colore (variazione cromaticità) | **≤ 6** |
| Colore della luce | **Bianco molto caldo** |
| Consumo di energia per 1000 ore | **3.8 kWh** |
| Corrente di pilotaggio | **24 mA** |
| Diametro della lampadina | **64 mm** |
| Dimmerabile | **Sì** |
| Durata nominale delle lampade | **15000 h** |
| Fattore di manutenzione del flusso luminoso | **93.11 %** |
| Fattore di potenza | **≥ 0.5** |
| Finitura lampada | **Dorato** |

| | |
|---|---|
| Flusso luminoso nominale | **250 lm** |
| Forma lampada | **ST64** |
| Indice di resa cromatica (Ra) | **80** |
| Intervallo di temperatura ambiente | **40 - 60 °C** |
| Materiale corpo | **Vetro** |
| Numero di cicli di commutazione | **50000 Cicli di Commutazione** |
| Numero di lampade nell'imballaggio | **1 pz.** |
| Ora inizio | **Meno di 0,5 secondi** |
| Potenza | **3.8 W** |
| Stile lampada | **Stile retrò** |
| Tecnologia | **LED** |
| Temperatura colore | **2100 K** |
| Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% della luce | **Meno di 1 s** |

| | |
|---|---|
| Tensione d'entrata | **220 - 240 V AC 50/60 Hz** |
| Tipo di alimentazione | **Alimentazione da rete** |
| Tipo di imballo | **Gift Box with Euro Lock** |
| Watt equivalenti | **26 W** |

## Informazioni sull'imballaggio:

| | |
|---|---|
| Marca | **Nedis** |
| Codice d'ordine | **LBDE27ST64GD2** |
| EAN single Product | **5412810400461** |
| EAN Inner Carton | **5412810403363** |
| EAN Outer Carton | **5412810403370** |
| Imballo | **Giftbox with eurolock** |
| Contenuto della confezione | **Lampadina a LED regolabile** |

| Quantità | L x | W x | H (mm) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 mm | 190 mm | 65 mm | 80 g |
| 10 | 145 mm | 170 mm | 345 mm | 900 g |
| 60 | 360 mm | 355 mm | 445 mm | 5620 g |