



Cavo di rete Rotolo | CAT5e | Solido | F / UTP | Cavo di rame nudo | 305.0 m | Esterno | Tondo | PE | Nero | Confezione regalo



Specifiche del prodotto CCBG8596BK305S:

|                                  |                   |            |    |
|----------------------------------|-------------------|------------|----|
| Colore                           | Nero              | Valore AWG | 24 |
| CPR                              | No                |            |    |
| Design cavo                      | Tondo             |            |    |
| Dimensione del mantello per cavi | 5.8 mm            |            |    |
| Dispositivo                      | Esterno           |            |    |
| Flessibilità                     | Solido            |            |    |
| Frequenza                        | 100 MHz           |            |    |
| Larghezza di banda massima       | 1 Gbps            |            |    |
| Lunghezza cavo                   | 305.0 m           |            |    |
| Materiale conduttore             | Cavo di rame nudo |            |    |
| materiale del mantello del cavo  | PE                |            |    |
| Materiali                        | PVC               |            |    |
| Numero di prodotti nel pacco     | 1 pz.             |            |    |
| Schermatura                      | F / UTP           |            |    |
| Tipo di cavo                     | CAT5e             |            |    |
| Tipo di imballo                  | Confezione regalo |            |    |

Informazioni sull'imballaggio:

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Marca                      | Nedis          |
| Codice d'ordine            | CCBG8596BK305S |
| EAN single Product         | 5412810401994  |
| EAN Inner Carton           |                |
| EAN Outer Carton           | 5412810410071  |
| Imballo                    | Giftbox        |
| Contenuto della confezione |                |

| Quantità | L x    | W x    | H (mm) | Peso    |
|----------|--------|--------|--------|---------|
| 1        | 425 mm | 225 mm | 425 mm | 1044 g  |
| 2        | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 21940 g |

