

600 mm | 2160 lm | 4000 K | 22 W | IP65

Merk: Nedis | Artikelnummer: BTTN22W60 | Product EAN number: 5412810284627

Productspecificaties

Aantal producten in verpakking	1 Stuks
Aantal schakelcycli	≥ 20000 Schakelcycli
Afwerking lamp	Doorzichtig
Bedrijfstemperatuurbereik	-20 - 50 °C
Bewegingssensor	Nee
Binnen / Buiten	Binnen
Dimbaar	Nee
Energieklasse	F
Energieverbruik per 1000 uur	22 kWh
Equivalent wattage	134 W
Inclusief lamp	Geïntegreerd
Ingangsvoltage	220 - 240 V AC 50/60 Hz
IP-codering	IP65
Kleur	Wit
Kleur Consistentie (SDCM)	≤ 6
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index (Ra)	≥ 80
Koppelbaar	Ja, per type
Lengte	600 mm
Licht besturing	Muurschakelaar
Lichtkleur	Koel Wit
Lumen-onderhoudsfactor	70.0 %
Materiaal	Polycarbonate
Materiaal Behuizing	Polycarbonate
Maximale stroomverbruik	22 W
Nominale levensduur lamp	25000 u
Nominale lichtstroom	2160 lm
Nominale piekintensiteit in Candela	NVT
Opstarttijd	0.5s
Plaats van verlichting	Muur
	Plafond
Speciaal voor de badkamer	Nee
Stralingshoek	125 °

Technologie

Type stroombron	LED
Vermogensfactor	Netvoeding
Verstelbare mogelijkheden	≥ 0.9
Warm-up tijd tot 60% lichtopbrengst	Niet Verstelbaar
Wattage	Direct Vol Licht (1s)
	22 W

Verpakkingsinformatie

Merk	Nedis
Ordercode	BTTN22W60
EAN single product:	5412810284627
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	5412810377152
Verpakking	Wrap
Inhoud verpakking	1x TL-balk
	bevestigingsmaterialen

Aantal	L x	B x	H(mm)	Gewicht
1	90 mm	70 mm	640 mm	680 g
6	285 mm	165 mm	660 mm	4560 g

