

LED-TL armatuur | 1500 mm | 2700 lm | 4000 K | 30 W | IP65



Productspecificaties BTTN30W150:

Aantal producten in verpakking	1 Stuks	Kleurweergave-index (Ra)	≥ 80
Aantal schakelcycli	≥ 20000 Schakelcycli	Koppelbaar	ja, per type
Afwerking lamp	Doorzichtig	Lengte	1500 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-20 - 50 °C	Licht besturing	Muurschakelaar
Bewegingssensor	Nee	Lichtkleur	Koel Wit
Binnen / Buiten	Binnen	Lumen-onderhoudsfactor	70.0 %
Dimbaar	Nee	Materiaal	Polycarbonate
Energieklasse	A+	Materiaal Behuizing	Polycarbonate
Energieverbruik per 1000 uur	30 kWh	Maximale stroomverbruik	30 W
Equivalent wattage	162 W	Nominale levensduur lamp	25000 u
Inclusief lamp	Geïntegreerd	Nominale lichtstroom	2700 lm
Ingangsvoltage	220 - 240 V AC 50/60 Hz	Nominale piekintensiteit in Candela	NVT
IP-codering	IP65	Opstarttijd	0.5s
Kleur	Wit	Plaats van verlichting	Muur
Kleur Consistentie (SDCM)	≤ 6		Plafond
Kleurtemperatuur	4000 K	Speciaal voor de badkamer	Nee
		Stralingshoek	125 °

Technologie	LED
Type stroombron	Netvoeding
Vermogensfactor	≥ 0.9
Verstelbare mogelijkheden	Niet Verstelbaar
Warm-up tijd tot 60% lichtopbrengst	Direct Vol Licht (1s)
Wattage	30 W

Verpakkingsinformatie:

Merk	Nedis
Ordercode	BTTN30W150
EAN single Product	5412810284658
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810377169
Verpakking	Wrap
Inhoud verpakking	1x TL-balk bevestigingsmaterialen

Lees meer online

Aantal	L x	B x	H(mm)	Gewicht
1	65 mm	65 mm	1550 mm	1000 g
6	230 mm	155 mm	1560 mm	7000 g

