HDMI™ Matrix-Switch | 2 x 4 poort(en) | 4x HDMI™ Input | 1x Optisch S/PDIF / 2x HDMI™ Output / 2x RCA Female | 4K@60Hz | 18 Gbps | Afstandbestuurbaar | Metaal | Antraciet

5 412810 320004

Productspecificaties VMAT3472AT:

Afstandbestuurbaar	**Ja**
Apparaat stroominput	**DC 9 x 5,5 mm**
Bandbreedte	**600 mHz**
Beeldverhouding	**16:9**
Controlerende methode	**Afstandsbediening**
	Manueel
EDID-instellingen	**Auto**
Ingangsstroom	**2 A**
Ingangsvoltage	**5 V DC**
Input	**4x HDMI™ Input**
Kabellengte voedingsadapter	**1.00 m**
Kleur	**Antraciet**
Kleurformaten	**RGB**
	YCbCr 4:2:0
	YCbCr 4:2:2
	YCbCr 4:4:4
Klokfrequentie	**0 MHz**

Materiaal	**Metaal**
Maximale bandbreedte	**18 Gbps**
Maximale resolutie	**4K@60Hz**
Ondersteunde resoluties	**1080p@60Hz**
	480p@60Hz
	4K@30Hz
	4K@60Hz
	576p@60Hz
	720p@60Hz
Ondersteunde technologie	**3D**
	Dolby TrueHD
	DTS-HD-Master Audio
	HDCP
	LPCM 44KHz,48KHz,96KHz
Output	**1x Optisch S/PDIF**

	2x HDMI™ Output
	2x RCA Female
Poorten	**2 x 4 poort(en)**
Resolutiestandaard	**4K UHD**
Stekkertype	**Type C (CEE 7/16)**
Stroomverbruik in standby-modus	**1 W**
Stroomverbruik indien ingeschakeld	**5 W**
Type apparaat	**HDMI™-Matrix-Switch**
Type stroombron	**Netvoeding**
Vereiste batterijen (meegeleverd)	**1x CR2032**

Verpakkingsinformatie:

Merk	**Nedis**
Ordercode	**VMAT3472AT**
EAN single Product	**5412810320004**
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	**5412810356225**
Verpakking	**Giftbox**
Inhoud verpakking	**HDMI™-matrix**
	Voedingsadapter

Lees meer online

Aantal	L x	B x	H(mm)	Gewicht
1	215 mm	50 mm	290 mm	1060 g
10	300 mm	235 mm	550 mm	11120 g