

600 mm | 1320 lm | 4000 K | 12 W | IP65

Merk: Nedis | Artikelnummer: BTTNT8-12W60 | Product EAN number: 5412810336999

Productspecificaties

Aantal producten in verpakking	1 Stuks
Aantal schakelcycli	≥ 20000 Schakelcycli
Afwerking lamp	Doorzichtig
Bedrijfstemperatuurbereik	-20 - 50 °C
Bewegingssensor	Nee
Binnen / Buiten	Binnen
Dimbaar	Nee
Energieklasse	E
Energieverbruik per 1000 uur	11 kWh
Equivalent wattage	75 W
Inclusief lamp	Geïntegreerd
Ingangsvoltage	220 - 240 V AC 50/60 Hz
IP-codering	IP65
Kleur	Wit
Kleur Consistentie (SDCM)	≤ 6
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index (Ra)	≥ 80
Koppelbaar	Ja, per type
Lengte	600 mm
Licht besturing	Muurschakelaar
Lichtkleur	Koel Wit
Lumen-onderhoudsfactor	70.0 %
Materiaal	Polycarbonate
Materiaal Behuizing	Polycarbonate
Maximale stroomverbruik	11 W
Nominale levensduur lamp	25000 u
Nominale lichtstroom	1320 lm
Nominale piekintensiteit in Candela	NVT
Opstarttijd	0.5s
Plaats van verlichting	Muur
	Plafond
Speciaal voor de badkamer	Nee
Stralingshoek	125 °

Technologie

Type stroombron	LED
Vermogensfactor	Netvoeding
Verstelbare mogelijkheden	≥ 0.9
Warm-up tijd tot 60% lichtopbrengst	Niet Verstelbaar
Wattage	Direct Vol Licht (1s)
	12 W

Verpakkingsinformatie

Merk	Nedis
Ordercode	BTTNT8-12W60
EAN single product:	5412810336999
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	
Verpakking	Wrap
Inhoud verpakking	1x TL-balk
	bevestigingsmaterialen

Aantal	L x	B x	H(mm)	Gewicht
1	70 mm	70 mm	655 mm	475 g
6	225 mm	160 mm	665 mm	3300 g

