

LED-TL armatuur | 600 mm | 2430 lm | 4000 K | 22 W | IP65



Productspecificaties BTTNT822W60:

Aantal producten in verpakking	1 Stuks	Kleurtemperatuur	4000 K	Stralingshoek	125 °
Aantal schakelcycli	≥ 20000	Kleurweergave-index (Ra)	≥ 80	Technologie	LED
Afwerking lamp	Schakelcycli	Koppelbaar	Ja, per type	Type stroombron	Netvoeding
Bedrijfstemperatuurbereik	Doorzichtig	Lengte	600 mm	Vermogensfactor	≥ 0.9
Bewegingssensor	-20 - 50 °C	Licht besturing	Muurschakelaar	Verstelbare mogelijkheden	Niet Verstelbaar
Binnen / Buiten	Nee	Lichtkleur	Koel Wit	Warm-up tijd tot 60% lichtopbrengst	Direct Vol Licht (1s)
Dimbaar	Binnen	Lumen-onderhoudsfactor	70.0 %	Wattage	22 W
Energieklasse	Nee	Materiaal	Polycarbonate		
Energieverbruik per 1000 uur	E	Materiaal Behuizing	Polycarbonate		
EPREL ID	22 kWh	Maximale stroomverbruik	22 W		
Equivalent wattage	943702	Nominale levensduur lamp	25000 u		
Inclusief lamp	134 W	Nominale lichtstroom	2430 lm		
Ingangsvoltage	Geïntegreerd	Nominale piekintensiteit in Candela	NVT		
IP-codering	220 - 240 V AC	Opstarttijd	0.5s		
Kleur	50/60 Hz	Plaats van verlichting	Muur		
Kleur Consistentie (SDCM)	IP65		Plafond		
	Wit	Speciaal voor de badkamer	Nee		
	≤ 6				

Verpakkingsinformatie:

Merk	Nedis
Ordercode	BTTNT8-22W60
EAN single Product	5412810337002
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810415205
Verpakking	Wrap
Inhoud verpakking	1x TL-balk
	bevestigingsmaterialen

Lees meer online

Aantal	L x	B x	H(mm)	Gewicht
1	90 mm	70 mm	650 mm	567 g
6	280 mm	165 mm	660 mm	3920 g

