

1200 mm | 5000 lm | 4000 K | 44 W | IP65

Merk: Nedis | Artikelnummer: BTTNT8-44W120 | Product EAN number: 5412810337033

Productspecificaties

Aantal producten in verpakking	1 Stuks
Aantal schakelcycli	≥ 20000 Schakelcycli
Afwerking lamp	Doorzichtig
Bedrijfstemperatuurbereik	-20 - 50 °C
Bewegingssensor	Nee
Binnen / Buiten	Binnen
Dimbaar	Nee
Energieklasse	E
Energieverbruik per 1000 uur	43 kWh
Equivalent wattage	247 W
Inclusief lamp	Geïntegreerd
Ingangsvoltage	220 - 240 V AC 50/60 Hz
IP-codering	IP65
Kleur	Wit
Kleur Consistentie (SDCM)	≤ 6
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index (Ra)	≥ 80
Koppelbaar	Ja, per type
Lengte	1200 mm
Licht besturing	Muurschakelaar
Lichtkleur	Koel Wit
Lumen-onderhoudsfactor	70.0 %
Materiaal	Polycarbonate
Materiaal Behuizing	Polycarbonate
Maximale stroomverbruik	43 W
Nominale levensduur lamp	25000 u
Nominale lichtstroom	5000 lm
Nominale piekintensiteit in Candela	NVT
Opstarttijd	0.5s
Plaats van verlichting	Muur
	Plafond
Speciaal voor de badkamer	Nee
Stralingshoek	125 °

Technologie

Type stroombron	LED
Vermogensfactor	Netvoeding
Verstelbare mogelijkheden	≥ 0.9
Warm-up tijd tot 60% lichtopbrengst	Niet Verstelbaar
Wattage	Direct Vol Licht (1s)
	44 W

Verpakkingsinformatie

Merk	Nedis
Ordercode	BTTNT8-44W120
EAN single product:	5412810337033
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	5412810410712
Verpakking	Wrap
Inhoud verpakking	1x TL-balk
	bevestigingsmaterialen

Aantal	L x	B x	H(mm)	Gewicht
1	90 mm	70 mm	1255 mm	1 g
6	285 mm	170 mm	1265 mm	6600 g

