

LED-TL armatuur | 1500 mm | 3150 lm | 4000 K | 28 W | IP65



Productspecificaties BTTNT828W150:

Aantal producten in verpakking	1 Stuks	Kleurweergave-index (Ra)	≥ 80	Technologie	LED
Aantal schakelcycli	≥ 20000 Schakelcycli	Koppelbaar	Ja, per type	Type stroombron	Netvoeding
Afwerking lamp	Doorzichtig	Lengte	1500 mm	Vermogensfactor	≥ 0.9
Bedrijfstemperatuurbereik	-20 - 50 °C	Licht besturing	Muurschakelaar	Verstelbare mogelijkheden	Niet Verstelbaar
Bewegingssensor	Nee	Lichtkleur	Koel Wit	Warm-up tijd tot 60% lichtopbrengst	Direct Vol Licht (1s)
Binnen / Buiten	Binnen	Lumen-onderhoudsfactor	70.0 %	Wattage	28 W
Dimbaar	Nee	Materiaal	Polycarbonate		
Energieklasse	E	Materiaal Behuizing	Polycarbonate		
Energieverbruik per 1000 uur	30 kWh	Maximale stroomverbruik	30 W		
Equivalent wattage	162 W	Nominale levensduur lamp	25000 u		
Inclusief lamp	Geïntegreerd	Nominale lichtstroom	3150 lm		
Ingangsvoltage	220 - 240 V AC 50/60 Hz	Nominale piekintensiteit in Candela	NVT		
IP-codering	IP65	Opstarttijd	0.5s		
Kleur	Wit	Plaats van verlichting	Muur		
Kleur Consistentie (SDCM)	≤ 6		Plafond		
Kleurtemperatuur	4000 K	Speciaal voor de badkamer	Nee		
		Stralingshoek	125 °		

Verpakkingsinformatie:

Merk	Nedis
Ordercode	BTTNT8-28W150
EAN single Product	5412810337040
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810415199
Verpakking	Wrap
Inhoud verpakking	1x TL-balk bevestigingsmaterialen

Lees meer online

Aantal	L x	B x	H(mm)	Gewicht
1	65 mm	65 mm	1550 mm	920 g

