

nedis

Datasheet | LED-Lamp GU10

Spot | 4.5 W | 345 lm | 4000 K | Dimbaar | Koel Wit | 1 Stuks

Merk: Nedis | Artikelnummer: LBGU10P165 | Product EAN number: 5412810400324

Productspecificaties		Wattage	4.5 W																				
Aantal lampen in verpakking	1 Stuks	Verpakkingsinformatie																					
Aantal schakelcycli	50000 Schakelcycli	Merk	Nedis																				
Afwerking lamp	Doorzichtig	Ordercode	LBGU10P165																				
Bereik omgevingstemperatuur	40 - 60 °C	EAN single product:	5412810400324																				
Diameter bulb	50 mm	EAN Inner carton:	5412810402786																				
Dimbaar	Ja	EAN Outer carton:	5412810402793																				
Energieklasse	F	Verpakking	Giftbox with eurolock																				
Energieverbruik per 1000 uur	4.5 kWh	Inhoud verpakking	Dimbare ledspot																				
Equivalent wattage	33 W	<table><thead><tr><th>Aantal</th><th>L x</th><th>B x</th><th>H(mm)</th><th>Gewicht</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>55 mm</td><td>90 mm</td><td>55 mm</td><td>54 g</td></tr><tr><td>10</td><td>65 mm</td><td>160 mm</td><td>280 mm</td><td>588 g</td></tr><tr><td>60</td><td>200 mm</td><td>345 mm</td><td>295 mm</td><td>3840 g</td></tr></tbody></table>		Aantal	L x	B x	H(mm)	Gewicht	1	55 mm	90 mm	55 mm	54 g	10	65 mm	160 mm	280 mm	588 g	60	200 mm	345 mm	295 mm	3840 g
Aantal	L x	B x	H(mm)	Gewicht																			
1	55 mm	90 mm	55 mm	54 g																			
10	65 mm	160 mm	280 mm	588 g																			
60	200 mm	345 mm	295 mm	3840 g																			
Fitting	GU10	 5 412810 400324																					
Gewicht	55 g																						
Hoogte bulb	53 mm																						
Ingangsvoltage	220 - 240 V AC 50/60 Hz																						
IP-codering	IP20																						
Kleur Consistentie (SDCM)	≤ 6																						
Kleurtemperatuur	4000 K																						
Kleurweergave-index (Ra)	80																						
Kwikgehalte lamp	0 mg																						
Lampvorm	Spot																						
Lichtkleur	Koel Wit																						
Lumen-onderhoudsfactor	93.11 %																						
Materiaal Behuizing	Glas																						
Maximale stroomverbruik	4.5 W																						
Nominale levensduur lamp	15000 u																						
Nominale lichtstroom	345 lm																						
Opstarttijd	Minder dan 0,5 s																						
Stralingshoek	36 °																						
Stroomsterkte drive	28 mA																						
Technologie	LED																						
Type stroombron	Netvoeding																						
Type verpakking	Gift Box met Euro Lock																						
Vermogensfactor	≥ 0.5																						
Warm-up tijd tot 60% lichtopbrengst	Minder dan 1 s																						

