

LED-TL armatuur | 600 mm | 1050 lm | 4000 K | 11 W | IP65



Productspecificaties BTTN11W60:

Aantal producten in verpakking	1 Stuks	Kleurweergave-index (Ra)	≥ 80
Aantal schakelcycli	≥ 20000 Schakelcycli	Koppelbaar	ja, per type
Afwerking lamp	Doorzichtig	Lengte	600 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-20 - 50 °C	Licht besturing	Muurschakelaar
Bewegingssensor	Nee	Lichtkleur	Koel Wit
Binnen / Buiten	Binnen	Lumen-onderhoudsfactor	70.0 %
Dimbaar	Nee	Materiaal	Polycarbonate
Energieklasse	A+	Materiaal Behuizing	Polycarbonate
Energieverbruik per 1000 uur	11 kWh	Maximale stroomverbruik	11 W
Equivalent wattage	75 W	Nominale levensduur lamp	25000 u
Inclusief lamp	Geïntegreerd	Nominale lichtstroom	1050 lm
Ingangsvoltage	220 - 240 V AC 50/60 Hz	Nominale piekintensiteit in Candela	NVT
IP-codering	IP65	Opstarttijd	0.5s
Kleur	Wit	Plaats van verlichting	Muur
Kleur Consistentie (SDCM)	≤ 6		Plafond
Kleurtemperatuur	4000 K	Speciaal voor de badkamer	Nee
		Stralingshoek	125 °

Technologie	LED
Type stroombron	Netvoeding
Vermogensfactor	≥ 0.9
Verstelbare mogelijkheden	Niet Verstelbaar
Warm-up tijd tot 60% lichtopbrengst	Direct Vol Licht (1s)
Wattage	11 W

Verpakkingsinformatie:

Merk	Nedis
Ordercode	BTTN11W60
EAN single Product	5412810284610
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810377145
Inhoud verpakking	1x TL-balk bevestigingsmaterialen

Lees meer online

Aantal	L x	B x	H(mm)	Gewicht
1	70 mm	65 mm	650 mm	562 g
6	220 mm	160 mm	665 mm	3800 g

