

**Ingangsvoltage: 12 V DC | Apparaat stroomoutput: Type F (CEE 7/3) | 230 V AC 50 Hz | 600 W | Piekvermogen: 1500 W | Accuklemmen | Zilver**

Merk: Nedis | Artikelnummer: PIMS600W12 | Product EAN number: 5412810300549

| Productspecificaties           |                                   | Verpakkingsinformatie |               |        |        |         |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|--------|--------|---------|
| Aantal producten in verpakking | 1 Stuks                           | Merk                  | Nedis         |        |        |         |
| Aantal stopcontacten           | 1 Stuks                           | Ordercode             | PIMS600W12    |        |        |         |
| Apparaat stroomoutput          | Type F (CEE 7/3)                  | EAN single product:   | 5412810300549 |        |        |         |
| Ingangsvoltage                 | 12 V DC                           | EAN Inner carton:     |               |        |        |         |
| Kleur                          | Zilver                            | EAN Outer carton:     | 5412810374052 |        |        |         |
| Materiaal                      | Aluminium                         | Verpakking            | Giftbox       |        |        |         |
| Maximale stroomverbruik        | 1500 W                            | Inhoud verpakking     | Omvormer      |        |        |         |
| Piekvermogen                   | 1500 W                            | Snelstartgids         |               |        |        |         |
| Rendement                      | 90 %                              |                       |               |        |        |         |
| Stekkertype                    | Accuklemmen                       | Aantal                | L x           | B x    | H(mm)  | Gewicht |
|                                | Accuklemmen                       |                       |               |        |        |         |
| Type stroombron                | Auto Aangedreven                  | 1                     | 245 mm        | 120 mm | 285 mm | 2360 g  |
| Uitgangs voltage               | 230 V AC 50 Hz                    | 6                     | 310 mm        | 375 mm | 510 mm | 14880 g |
| Uitgangssignaalvorm            | Gemodificeerde Sinusgolf          |                       |               |        |        |         |
| Uitgangsvermogen               | 600 W                             |                       |               |        |        |         |
| Veiligheidsfuncties            | Hittebescherming                  |                       |               |        |        |         |
|                                | Lage Batterijspanningsbescherming |                       |               |        |        |         |
|                                | Omgekeerde Polariteitbescherming  |                       |               |        |        |         |
|                                | Overlaadbescherming               |                       |               |        |        |         |
|                                | Te Hoge Invoervoltagebescherming  |                       |               |        |        |         |
|                                | Uitgang Kortsluitingsbescherming  |                       |               |        |        |         |
| Werkt met afstandsbediening    | Nee                               |                       |               |        |        |         |
| Zekering                       | Ja                                |                       |               |        |        |         |

