

RF-stekker | 433 MHz | IP44 | 300 W | Randaarde stekker / Type F (CEE 7/7) | -20 - 50 °C | Zwart



Productspecificaties RFPOD120FWT:

|                                    |                                      |                  |       |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------|
| Apparaat stroominput               | Randaarde stekker / Type F (CEE 7/7) | Uitgangsstroom   | 1.2 A |
| Apparaat stroomoutput              | Randaarde stekker / Type F (CEE 7/7) | Uitgangsvermogen | 300 W |
| Bedrijfstemperatuurbereik          | -20 - 50 °C                          |                  |       |
| Ingangsstroom                      | 1.2 A                                |                  |       |
| Ingangsvoltage                     | 250 V AC                             |                  |       |
| IP-codering                        | IP44                                 |                  |       |
| Kleur                              | Zwart                                |                  |       |
| Materiaal                          | ABS                                  |                  |       |
| Ondersteunde draadloze technologie | 433 MHz                              |                  |       |
| Stekkertype                        | Type-F (CEE 7/7)                     |                  |       |
| Type verpakking                    | Gift Box met Euro Lock               |                  |       |

Verpakkingsinformatie:

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Merk               | Nedis                 |
| Ordercode          | RFPOD120FWT           |
| EAN single Product | 5412810319251         |
| EAN Inner Carton   |                       |
| EAN Outer Carton   | 5412810374410         |
| Verpakking         | Giftbox with eurolock |
| Inhoud verpakking  | stekker               |
|                    | Snelstartgids         |

| Aantal | L x    | B x    | H(mm)  | Gewicht |
|--------|--------|--------|--------|---------|
| 1      | 60 mm  | 130 mm | 110 mm | 177 g   |
| 40     | 280 mm | 360 mm | 445 mm | 7750 g  |

