



HDMI™ Matrix-Switch | 4 x 2-Poorts poort(en) | 4x HDMI™ Input | 2x HDMI™ Output | 4K@30Hz | 3.4 Gbps | Afstandbestuurbaar | Metaal | Antraciet



Productspecificaties VMAT3462AT:

Aantal producten in verpakking	1 Stuks	Klokfrequentie	340 MHz
Afstandbestuurbaar	Ja	Materiaal	Metaal
Apparaat stroominput	DC 3,5 x 1,35 mm	Maximale bandbreedte	3.4 Gbps
Bandbreedte	340 mHz	Maximale resolutie	4K@30Hz
Beeldverhouding	16:9	Ondersteunde resoluties	1080p
Controlerende methode	Afstandsbediening		480p@60Hz
			576p@60Hz
			720p@60Hz
		Ondersteunde technologie	3D
	Manueel		Dolby TrueHD
EDID-instellingen	Auto		DTS-HD-Master Audio
Ingangsstroom	2 A		HDCP
Ingangsvoltage	5 V DC		Kleurdiepte 36-bit
Input	4x HDMI™ Input	Output	2x HDMI™ Output
Kabellengte voedingsadapter	1.50 m		
Kleur	Antraciet		
Kleurformaten	RGB		
	YCbCr 4:2:2		
	YCbCr 4:4:4		

Poorten	4 x 2-Poorts poort(en)
Resolutiestandaard	4K UHD
Stekkertype	Type C (CEE 7/16)
Stroomverbruik in standby-modus	1 W
Stroomverbruik indien ingeschakeld	4 W
Type apparaat	HDMI™-Matrix-Switch
Type stroombron	Netvoeding
Vereiste batterijen (meegeleverd)	1x CR2032

Verpakkingsinformatie:

Merk	Nedis
Ordercode	VMAT3462AT
EAN single Product	5412810319985
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810356218
Verpakking	Giftbox
Inhoud verpakking	HDMI™-matrix Voedingsadapter

Lees meer online

Aantal	L x	B x	H(mm)	Gewicht
1	245 mm	55 mm	300 mm	1182 g
6	330 mm	275 mm	330 mm	7600 g

