

HDMI™ Matrix-Switch | 2 x 4 poort(en) | 4x HDMI™ Input | 1x Optisch S/PDIF / 2x HDMI™ Output / 2x RCA Female | 4K@60Hz | 18 Gbps | Afstandbestuurbaar | Metaal | Antraciet



Productspecificaties VMAT3472AT:

Afstandbestuurbaar	Ja
Apparaat stroominput	DC 9 x 5,5 mm
Bandbreedte	600 mHz
Beeldverhouding	16:9
Controlerende methode	Afstandsbediening
	Manueel
EDID-instellingen	Auto
Ingangsstroom	2 A
Ingangsvoltage	5 V DC
Input	4x HDMI™ Input
Kabellengte voedingsadapter	1.00 m
Kleur	Antraciet
Kleurformaten	RGB
	YCbCr 4:2:0
	YCbCr 4:2:2
	YCbCr 4:4:4
Klokfrequentie	0 MHz

Materiaal	Metaal
Maximale bandbreedte	18 Gbps
Maximale resolutie	4K@60Hz
Ondersteunde resoluties	1080p@60Hz
	480p@60Hz
	4K@30Hz
	4K@60Hz
	576p@60Hz
	720p@60Hz
Ondersteunde technologie	3D
	Dolby TrueHD
	DTS-HD-Master Audio
	HDCP
	LPCM
	44KHz,48KHz,96KHz
Output	1x Optisch S/PDIF

	2x HDMI™ Output
	2x RCA Female
Poorten	2 x 4 poort(en)
Resolutiestandaard	4K UHD
Stekkertype	Type C (CEE 7/16)
Stroomverbruik in standby-modus	1 W
Stroomverbruik indien ingeschakeld	5 W
Type apparaat	HDMI™-Matrix-Switch
Type stroombron	Netvoeding
Vereiste batterijen (meegeleverd)	1x CR2032

Verpakkingsinformatie:

Merk	Nedis
Ordercode	VMAT3472AT
EAN single Product	5412810320004
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810356225
Verpakking	Giftbox
Inhoud verpakking	HDMI™-matrix
	Voedingsadapter

Lees meer online

Aantal	L x	B x	H(mm)	Gewicht
1	215 mm	50 mm	290 mm	1060 g
10	300 mm	235 mm	550 mm	11120 g

