

LED-TL armatuur | 5000 lm | 4000 K | 44 W | IP65

Productspecificaties BTTNT844W120:

Aantal producten in verpakking	1 Stuks	Kleurweergave-index (Ra)	≥ 80
Aantal schakelcycli	≥ 20000 Schakelcycli	Koppelbaar	Ja, per type
Afwerking lamp	Doorzichtig	Licht besturing	Muurschakelaar
Bedrijfstemperatuur	-20-50 °C	Lichtkleur	Koel Wit
Bewegingssensor	Nee	Lumen-onderhoudsfactor	70.0 %
Binnen/buiten	Binnen	Materiaal	Polycarbonate
Dimbaar	Nee	Materiaal Behuizing	Polycarbonate
Energieklasse	A+	Maximale stroomverbruik	43 W
Energieverbruik per 1000 uur	43 kWh	Nominale levensduur lamp	25000 u
Equivalent wattage	247 W	Nominale lichtstroom	5000 lm
Inclusief lamp	Geïntegreerd	Nominale piekintensiteit in Candela	NVT
Ingangsvoltage	220 - 240 V AC 50/60 Hz	Opstarttijd	0.5s
IP-codering	IP65	Plaats van verlichting	Muur Plafond
Kleur	Wit	Speciaal voor de badkamer	Nee
Kleur Consistentie (SDCM)	≤ 6	Stralingshoek	125 °
Kleurtemperatuur	4000 K	Technologie	LED

Type stroombron	Netvoeding
Vermogensfactor	≥ 0.9
Verstelbare mogelijkheden	Niet Verstelbaar
Warm-up tijd tot 60% lichtopbrengst	Direct Vol Licht (1s)
Wattage	44 W

Verpakkingsinformatie:

Merk	Nedis
Ordercode	BTTNT8-44W120
EAN single Product	5412810337033
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810410712
Verpakking	Wrap
Inhoud verpakking	1x TL-balk bevestigingsmaterialen

Lees meer online

Aantal	L x	B x	H(mm)	Gewicht
1	90 mm	70 mm	1255 mm	936 g
6	285 mm	170 mm	1265 mm	6600 g

