

1500 mm | 6300 lm | 4000 K | 55 W | IP65

Merk: Nedis | Artikelnummer: BTTNT8-55W150 | Product EAN number: 5412810337057

Productspecificaties

Aantal producten in verpakking	1 Stuks
Aantal schakelcycli	≥ 20000 Schakelcycli
Afwerking lamp	Doorzichtig
Bedrijfstemperatuurbereik	-20 - 50 °C
Bewegingssensor	Nee
Binnen / Buiten	Binnen
Dimbaar	Nee
Energieklasse	E
Energieverbruik per 1000 uur	60 kWh
EPREL ID	943751
Equivalent wattage	307 W
Inclusief lamp	Geïntegreerd
Ingangsvoltage	220 - 240 V AC 50/60 Hz
IP-codering	IP65
Kleur	Wit
Kleur Consistentie (SDCM)	≤ 6
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index (Ra)	≥ 80
Koppelbaar	Ja, per type
Lengte	1500 mm
Licht besturing	Muurschakelaar
Lichtkleur	Koel Wit
Lumen-onderhoudsfactor	70.0 %
Materiaal	Polycarbonate
Materiaal Behuizing	Polycarbonate
Maximale stroomverbruik	60 W
Nominale levensduur lamp	25000 u
Nominale lichtstroom	6300 lm
Nominale piekintensiteit in Candela	NVT
Opstarttijd	0.5s
Plaats van verlichting	Muur
	Plafond
Speciaal voor de badkamer	Nee

Stralingshoek	125 °
Technologie	LED
Type stroombron	Netvoeding
Vermogensfactor	≥ 0.9
Verstelbare mogelijkheden	Niet Verstelbaar
Warm-up tijd tot 60% lichtopbrengst	Direct Vol Licht (1s)

Verpakkingsinformatie

Merk	Nedis
Ordercode	BTTNT8-55W150
EAN single product:	5412810337057
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	5412810410729
Verpakking	Wrap
Inhoud verpakking	1x TL-balk
	bevestigingsmaterialen

Aantal	L x	B x	H(mm)	Gewicht
6	280 mm	160 mm	1562 mm	7694 g

