

HDMI™ Matrix-Switch | 4 x 4-Poorts poort(en) | DC Power / 1x RS232 / 4x HDMI™ Input | 4x HDMI™ Output | 4K@60Hz | 18 Gbps | Afstandbestuurbaar | Metaal | Zwart



Productspecificaties VMAT3494AT:

Aantal producten in verpakking	1 Stuks
Afstandbestuurbaar	Ja
Apparaat stroominput	DC
Bandbreedte	18000 mHz
Bedrijfstemperatuurbereik	0 - 45 °C
Controlerende methode	Afstandsbediening
	RS232
Datasnelheid	18 Gbps
EDID-instellingen	Auto
HDCP-versie	HDCP 2.2 Compatible
Ingangsstroom	1.0 A
Ingangsvoltage	12 V DC
Input	1x RS232 4x HDMI™ Input
	DC Power
Kleur	Zwart

Kleurformaten	RGB
	YCbCr 4:2:0
	YCbCr 4:2:2
	YCbCr 4:4:4
Klokfrequentie	18000 MHz
Materiaal	Metaal
Maximale bandbreedte	18 Gbps
Maximale resolutie	4K@60Hz
Ondersteunde resoluties	1080p 4K@30Hz 4K@60Hz
	720p
Ondersteunde technologie	HDCP
Opslagtemperatuur	80 °C
Output	4x HDMI™ Output
Poorten	4 x 4-Poorts poort(en)

Stekkertype	Euro
Stroomkabel zijde A	DC
Stroomkabel zijde B	Euro
Stroomverbruik indien ingeschakeld	12 W
Type apparaat	HDMI™-Matrix-Switch
Type stroombron	Netvoeding

Verpakkingsinformatie:

Merk	Nedis
Ordercode	VMAT3494AT
EAN single Product	5412810403790
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810405008
Verpakking	Box
Inhoud verpakking	HDMI™-matrix Voedingsadapter

Lees meer online

Aantal	L x	B x	H(mm)	Gewicht
1	245 mm	55 mm	305 mm	1035 g
10	330 mm	270 mm	545 mm	11120 g

