

Coax Cable | IEC (Coax) Han | IEC (Coax) Han | Nikkel belagt | 90 dB | 75 Ohm | Dobbelt skjermet | 2.00 m | Rund | PVC | Hvit | Konvolutt



Produktspesifikasjoner CSGP40200WT20:

Antall produkter i pakken	1 stk.	Ledningsdiameter	0.50 mm
Dielektrisk Diameter	2.7 mm	Materiale	PVC
Emballasjetype	Konvolutt	Signal til støyforhold (SNR)	90 dB
Farge	Hvit	Skjerming	Dobbelt skjermet
Impedans	75 Ohm		
Isolasjons materiale	PE		
Kabel mantelen materialet	PVC		
Kabellengde	2.00 m		
Kabelmantelstørrelse	5.0 mm		
Kabeltype	Koax		
Kabelutforming	Rund		
Koblingsbelegg	Nikkel belagt		
Kontakt A	IEC (Coax) Han		
Kontakt B	IEC (Coax) Han		
Kontakt materiell	PVC		
Kontaktutforming – side A	Rett		
Kontaktutforming – side B	Rett		
Ledermateriale	CCS		

Informasjon om emballasje:

Merke	Nedis
Bestill koden	CSGP40200WT20
EAN single Product	5412810281961
EAN Inner Carton	5412810362103
EAN Outer Carton	5412810348343
Emballasje	Envelope
Innholdet i pakken	• 1x koaksialantennekabel

Antall	L x	B x	H(mm)	Vekt
1	30 mm	230 mm	110 mm	65 g
50	435 mm	90 mm	485 mm	3500 g
200	380 mm	355 mm	455 mm	13980 g

