

Produktspesifikasjoner

Antall koblingssykluser	≥ 20000 Omkoblingssykluser
Antall produkter i pakken	1 stk.
Bevegelsessensor	Nei
Dimbar	Nei
Driftstemperaturområde	-20 - 50 °C
Effektfaktor	≥ 0.9
Energiforbruk per 1000 timer	11 kWh
Energiklasse	A+
Farge	Hvit
Fargegjengivelsesindeks (Ra)	≥ 80
Fargesamsvar (SDCM)	≤ 6
Fargetemperatur	4000 K
Innendørs / utendørs	Innendørs
Inngangsspenning	220 - 240 V AC 50/60 Hz
Justerings muligheter	Ikke justerbar
Kapsling	IP65
Kroppsmateriell	Polycarbonate
Lampe inkludert	Integrert
Lampeoverflate	Klart
Lengde	600 mm
Lys kontroll	Veggbryter
Lysfarge	Kald Hvit
Maksimum forbruk strøm	11 W
Materiale	Polycarbonate
Nominell lampelevetid	25000 h
Nominell lysfluks	1050 lm
Nominell toppintensitet i candela	N/A
Oppvarmingstid til 6 % lys	Øyeblikkelig fulllys (1 s)
Plasering av lys	Tak
	Vegg
Sammenkoblingsbar	Ja, per type
Spesielt for bad	Nei
Starttid	0.5s

Strålevinkel	125 °
Strømkildetype	Nettstrøm drevet
Teknologi	LED
Tilsvarende watt	75 W
Vedlikeholdsfaktor for lysstyrke	70.0 %
Wattforbruk	11 W

Informasjon om emballasje

Merke	Nedis
Bestill koden	BTTN11W60
EAN single product:	5412810284610
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	5412810377145
Innholdet i pakken	1 stk. lysarmatur festeutstyr

Antall	L x	B x	H(mm)	Vekt
1	70 mm	65 mm	650 mm	562 g
6	220 mm	160 mm	665 mm	3800 g

