



Røykvarsler | Batteri drevet | batteritid opp til: 1 år | EN 14604 | Med test knapp | 85 dB | ABS | Hvit



Produktspesifikasjoner DTCTS20WT:

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Antall produkter i pakken     | 1 stk.         |
| batteritid opp til            | 1 år           |
| Detektortype                  | Røyk           |
| Diameter                      | 100 mm         |
| Driftstemperaturområde        | 4 - 38 °C      |
| EN-samsvar                    | EN 14604       |
| Farge                         | Hvit           |
| Inkludert monteringsmateriell | Ja             |
| Inngangsspenning              | 9 V DC         |
| Linkable                      | Nei            |
| Lyd                           | 85 dB          |
| Måleområde                    | 0 - 3 m        |
| Materiale                     | ABS            |
| Med pause knapp               | Nei            |
| Med test knapp                | Ja             |
| Sensorlivssyklus              | 10 år          |
| Strømkildetype                | Batteri drevet |
| Trenger baterier ( inkludert) | 1x 9V/6F22     |

Informasjon om emballasje:

|                    |                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| Merke              | Nedis                                            |
| Bestill koden      | DTCTS20WT                                        |
| EAN single Product | 5412810274307                                    |
| EAN Inner Carton   | 5412810394715                                    |
| EAN Outer Carton   | 5412810378944                                    |
| Emballasje         | Giftbox                                          |
| Innholdet i pakken | Røykdetektor med feste<br>Installasjonsmateriell |

Les mer på nettet

| Antall | L x    | B x    | H(mm)  | Vekt   |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1      | 45 mm  | 110 mm | 110 mm | 161 g  |
| 25     | 120 mm | 245 mm | 535 mm | 4240 g |
| 50     | 260 mm | 270 mm | 560 mm | 8940 g |

