

Skjøteledning M - F | Type F (CEE 7/7) | CEE 7/3 | 20.0 m | 3680 W | 250 V AC 50/60 Hz | Type av jording: Sidekontakter | Uttaksvinkel: 90 ° | IP44 | H07RN-F 3G1.5



Produktspesifikasjoner PECN120FBK:

Antall produkter i pakken	1 stk.	Strømkabel side A	CEE 7/7
Antall uttak	1 stk.	Strømkabel side B	CEE 7/3
Enhetens strømuttak	1	Strømkildetype	Nettstrøm drevet
Farge	Sort	Type av jording	Sidekontakter
Innendørs / utendørs	Utendørs	Utgangseffekt	3680 W
Inngangsspenning	250 V AC 50/60 Hz	Utgangsspenning	250 V AC 50/60 Hz
Input Current	16 A	Uttaksvinkel	90 °
Kabeltype	H07RN-F 3G1.5	Utvendig materiale	Neopren
Kapsling	IP44		
Ledermateriale	Kobber		
Ledningsdiameter	3 x 1.50 mm²		
Maksimal utgangsstrøm per port	16 A		
Materiale	Neopren		
Nettplugg	Type F (CEE 7/7)		
Sokkeltype	Jordet kontakt		
Strømkabel lengde	20.0 m		

Informasjon om emballasje:

Merke	Nedis
Bestill koden	PECN120FBK
EAN single Product	5412810291823
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810373796
Emballasje	Wrap
Innholdet i pakken	20 m extension cable

Antall	L x	B x	H(mm)	Vekt
1	240 mm	90 mm	240 mm	2960 g
4	265 mm	180 mm	490 mm	12340 g

