

Skjøteledning M - F | Type F (CEE 7/7) | Jordet kontakt | 3.00 m | 3680 W | 250 V AC 50/60 Hz |
Type av jording: Sidekontakter | Uttaksvinkel: 90 ° | H05VV-F 3G1.5



Produktspesifikasjoner PEXC1103FWT:

Antall produkter i pakken	1 stk.	Strømkildetype	Nettstrøm drevet
Antall uttak	1 stk.	Type av jording	Sidekontakter
Enhetens strømuttak	1	Utgangseffekt	3680 W
Farge	Hvit	Utgangsspenning	250 V AC 50/60 Hz
Innendørs / utendørs	Innendørs	Uttaksvinkel	90 °
Inngangsspenning	250 V AC 50/60 Hz	Utvendig materiale	PVC
Input Current	16 A		
Kabeltype	H05VV-F 3G1.5		
Ledermateriale	Kobber		
Ledningsdiameter	3 x 1.50 mm²		
Maksimal utgangsstrøm per port	16 A		
Materiale	PVC		
Nettplugg	Type F (CEE 7/7)		
Sokkeltype	Jordet kontakt		
Strømkabel lengde	3.00 m		
Strømkabel side B	Jordet kontakt		

Informasjon om emballasje:

Merke	Nedis
Bestill koden	PEXC1103FWT
EAN single Product	5412810291861
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810373833
Emballasje	Label with eurolock
Innholdet i pakken	3 m extension cable

Antall	L x	B x	H(mm)	Vekt
1	60 mm	285 mm	85 mm	442 g
40	340 mm	225 mm	490 mm	18440 g

