

## Euro Hann | IEC-320-C7 | Rett | Rett | Nikkel belagt | 5.00 m | Flatt | PVC | Hvit | Plastpose

Merke: Nedis | Artikkelnummer: PCGP11040WT50 | Product EAN number: 54 128 102 972 14

### Produktspesifikasjoner

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Antall produkter i pakken | <b>1 stk.</b>                 |
| Emballasjetype            | <b>Plastpose</b>              |
| Farge                     | <b>Hvit</b>                   |
| Kabel mantelen materialet | <b>PVC</b>                    |
| Kabelmantelstørrelse      | <b>3.5 mm</b>                 |
| Kabeltype                 | <b>Euro</b>                   |
| Kabelutforming            | <b>Flatt</b>                  |
| Koblingsbelegg            | <b>Nikkel belagt</b>          |
| Kontakt A                 | <b>Euro Hann</b>              |
| Kontakt B                 | <b>IEC-320-C7</b>             |
| Kontakt materiell         | <b>PVC</b>                    |
| Kontaktutforming – side A | <b>Rett</b>                   |
| Kontaktutforming – side B | <b>Rett</b>                   |
| Ledermateriale            | <b>Kobber</b>                 |
| Ledningsdiameter          | <b>2x 0.75 mm<sup>2</sup></b> |
| Materiale                 | <b>PVC</b>                    |
| Strømkabel lengde         | <b>5.00 m</b>                 |

### Informasjon om emballasje

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Merke               | <b>Nedis</b>             |
| Bestill koden       | <b>PCGP11040WT50</b>     |
| EAN single product: | <b>54 128 102 972 14</b> |
| EAN Inner carton:   |                          |
| EAN Outer carton:   | <b>54 128 103 689 90</b> |
| Emballasje          | <b>Polybag</b>           |
| Innholdet i pakken  | <b>Power cable</b>       |

| Antall | L x    | B x    | H(mm)  | Vekt    |
|--------|--------|--------|--------|---------|
| 1      | 30 mm  | 225 mm | 225 mm | 209 g   |
| 50     | 290 mm | 285 mm | 400 mm | 11050 g |

