

Strømkabel | Euro Hann | IEC-320-C7 | Rett | Rett | Nikkel belagt | 2.00 m | Flatt | PVC | Sort | Boks



Produktspesifikasjoner PCGB11040BK20:

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Antall produkter i pakken | 1 stk.                             |
| Emballasjetype            | Boks                               |
| Farge                     | Sort                               |
| Kabel mantelen materialet | PVC                                |
| Kabelmantelstørrelse      | 4.00 mm                            |
| Kabeltype                 | H03VVH2-F<br>2x0.75mm <sup>2</sup> |
| Kabelutforming            | Flatt                              |
| Koblingsbelegg            | Nikkel belagt                      |
| Kontakt A                 | Euro Hann                          |
| Kontakt B                 | IEC-320-C7                         |
| Kontakt materiell         | PVC                                |
| Kontaktutforming – side A | Rett                               |
| Kontaktutforming – side B | Rett                               |
| Ledermateriale            | Kobber                             |
| Ledningsdiameter          | 2 x 0.75 mm <sup>2</sup>           |
| Materiale                 | PVC                                |
| Strømkabel lengde         | 2.00 m                             |

Informasjon om emballasje:

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Merke              | Nedis                 |
| Bestill koden      | PCGB11040BK20         |
| EAN single Product | 5412810305513         |
| EAN Inner Carton   | 5412810344208         |
| EAN Outer Carton   | 5412810344192         |
| Emballasje         | Box                   |
| Innholdet i pakken | • 1 stk. strømledning |

| Antall | L x    | B x    | H(mm)  | Vekt    |
|--------|--------|--------|--------|---------|
| 1      | 30 mm  | 230 mm | 80 mm  | 119 g   |
| 10     | 170 mm | 240 mm | 170 mm | 1298 g  |
| 80     | 350 mm | 525 mm | 355 mm | 11160 g |

