

HDMI™ Matrix Switch | 2 stk. 4-porters port(s) | 4x HDMI™ Inngang | 1x Optisk S/DPDIF / 2x HDMI™ -utgang / 2x RCA Hunn | 4K@60Hz | 18 Gbps | Fjernstyrtkontrolert | Metall | Antrasitt



Produktspesifikasjoner VMAT3472AT:

Båndbredde	600 mHz	Koblingsutgang	1x Optisk S/DPDIF		4K@30Hz
EDID settinger	Auto		2x HDMI™ - utgang		4K@60Hz
Enhetens inngangsforbindelse ®	DC 9.0 x 5.5 mm		2x RCA Hunn		576p@60Hz
Enhetstype	HDMI™ Matrix Switch		Kontroll metode	Fjernkontroll	720p@60Hz
Farge	Antrasitt			Manuell	Støttet teknologi
Fargeformater	RGB		Makimum båndbredde	18 Gbps	3D
	YCbCr 4:2:0		Maksimum oppløsning	4K@60Hz	Dolby True HD
	YCbCr 4:2:2		Materiale	Metall	
	YCbCr 4:4:4		Nettplugg	Euro / Type C (CEE 7/16)	DTS-HD-Master Audio
Fjernstyrtkontrolert	Ja		Oppløsning standard	4K UHD	HDCCP
Inngangsspenning	5 V DC		Porter	2 stk. 4-porters port(s)	
Input Current	2 A		Størrelsesforholdet	16:9	LPCM
Klokkefrekvens	0 MHz		Støttede resolusjoner	1080p@60Hz	44KHz,48KHz,96KHz
Koblingsinngang	4x HDMI™ Inngang			480p@60Hz	Strømforbruk i driftsmodus
					5 W
					Strømforbruk i ventemodus
					1 W
					Strømkabel adapter lengde
					1.00 m
					Strømkildetype
					Nettstrøm drevet
					Trenger baterier (inkludert)
					1x CR2032

Informasjon om emballasje:

Merke	Nedis
Bestill koden	VMAT3472AT
EAN single Product	5412810320004
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810356225
Emballasje	Giftbox
Innholdet i pakken	HDMI™-matrise
	Strømadapter

Les mer på nettet

Antall	L x	B x	H(mm)	Vekt
1	215 mm	50 mm	290 mm	1060 g
10	300 mm	235 mm	550 mm	11120 g

