

## IEC (Coax) Han | IEC (Coax) Hun | Nikkel belagt | 75 Ohm | Dobbelt skjermet | 1.50 m | Rund | PVC | Hvit | Stikkord

Merke: Nedis | Artikkelnummer: CSGT40000WT15 | Product EAN number: 5412810325412

### Produktspesifikasjoner

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Antall produkter i pakken | <b>1 stk.</b>           |
| Dielektrisk Diameter      | <b>2.7 mm</b>           |
| Emballasjetype            | <b>Stikkord</b>         |
| Farge                     | <b>Hvit</b>             |
| Impedans                  | <b>75 Ohm</b>           |
| Isolasjons materiale      | <b>PE</b>               |
| Kabel mantelen materialet | <b>PVC</b>              |
| Kabellengde               | <b>1.50 m</b>           |
| Kabelmantelstørrelse      | <b>5.0 mm</b>           |
| Kabeltype                 | <b>Koax</b>             |
| Kabelutforming            | <b>Rund</b>             |
| Koblingsbelegg            | <b>Nikkel belagt</b>    |
| Kontakt A                 | <b>IEC (Coax) Han</b>   |
| Kontakt B                 | <b>IEC (Coax) Hun</b>   |
| Kontakt materiell         | <b>PVC</b>              |
| Kontaktutforming – side A | <b>Rett</b>             |
| Kontaktutforming – side B | <b>Rett</b>             |
| Ledermateriale            | <b>CCS</b>              |
| Ledningsdiameter          | <b>0.50 mm</b>          |
| Materiale                 | <b>PVC</b>              |
| Skjerming                 | <b>Dobbelt skjermet</b> |

### Informasjon om emballasje

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Merke               | <b>Nedis</b>         |
| Bestill koden       | <b>CSGT40000WT15</b> |
| EAN single product: | <b>5412810325412</b> |
| EAN Inner carton:   | <b>5412810397167</b> |
| EAN Outer carton:   | <b>5412810397174</b> |
| Innholdet i pakken  |                      |

| Antall | L x    | B x    | H(mm)  | Vekt   |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1      | 120 mm | 30 mm  | 135 mm | 44 g   |
| 50     | 230 mm | 140 mm | 375 mm | 2300 g |
| 200    | 400 mm | 310 mm | 480 mm | 9820 g |

