

Bluetooth® Transceiver | Koblingsinngang: 1x AUX / 1x SPDIF | Koblingsutgang: 1x AUX / 1x SPDIF | AptX™ Low latency / AptX™ / SBC | Opp til 2 enheter | Opp til 22 timer



Produktspesifikasjoner BTTC200BK:

Antall produkter i pakken	1 stk.	Koblingsutgang	1x AUX
Automatisk avstengingsfunksjon	Ja		1x SPDIF
Automatisk avstengningstid	10 min	Maksimal antenneforsterkning for overføring	0 dBi
batterier følger med	Innebygget, Lithium-Ion	Maksimal batteritid	22 timer
Batterikapasitet	450 mAh	Maksimal overføringseffekt	1.31 dBm
Bluetooth® signal område	10 m	Maksimum batteri ladetid	2 timer
Bluetooth® versjon	5.0	Materiale	ABS
Energitype for batteri	Innebygd litium-polymer	Nettplugg	Micro USB
Enhetens inngangsforbindelse ®	Micro USB	Send frekvensområdet	2402 - 2480 MHz
Enheter som kan kobles samtidig	Opp til 2 enheter	Støttet trådløs teknologi	Bluetooth®
Farge	Sort	Strømkabel lengde	0.80 m
Inngangsspenning	5 V DC	Strømkabel side A	USB
Input Current	1.0 A	Strømkabel side B	Micro USB
Koblingsinngang	1x AUX	Strømkildetype	Batteri drevet
	1x SPDIF		

Informasjon om emballasje:

Merke	Nedis
Bestill koden	BTTC200BK
EAN single Product	5412810329755
EAN Inner Carton	5412810396238
EAN Outer Carton	5412810383269
Emballasje	Giftbox with eurolock
Innholdet i pakken	Bluetooth®-sender/mottaker Toslink hann-til-hann-kabel

Les mer på nettet

Antall	L x	B x	H(mm)	Vekt
10	95 mm	180 mm	520 mm	1850 g
100	500 mm	380 mm	540 mm	20300 g

