

LED Batten Lys | 1500 mm | 3150 lm | 4000 K | 28 W | IP65



Produktspesifikasjoner BTTNT828W150:

Antall koblingssykluser	≥ 20000 Omkoblingssykluser	Kroppsmateriell	Polycarbonate
Antall produkter i pakken	1 stk.	Lampe inkludert	Integrert
Bevegelsessensor	Nei	Lampeoverflate	Klart
Dimbar	Nei	Lengde	1500 mm
Driftstemperaturområde	-20 - 50 °C	Lys kontroll	Veggbryter
Effektfaktor	≥ 0.9	Lysfarge	Kald Hvit
Energiforbruk per 1000 timer	30 kWh	Maksimum forbruk strøm	30 W
Energiklasse	E	Materiale	Polycarbonate
Farge	Hvit	Nominell lampelevetid	25000 h
Fargegjengivelsesindeks (Ra)	≥ 80	Nominell lysfluks	3150 lm
Fargesamsvar (SDCM)	≤ 6	Nominell toppintensitet i candela	N/A
Fargetemperatur	4000 K	Oppvarmingstid til 6 % lys	Øyeblikkelig fulllys (1 s)
Innendørs / utendørs	Innendørs	Plasering av lys	Tak Vegg
Inngangsspenning	220 - 240 V AC 50/60 Hz	Sammenkoblingsbar	Ja, per type
Justerings muligheter	Ikke justerbar	Spesielt for bad	Nei
Kapsling	IP65		

Starttid	0.5s
Strålevinkel	125 °
Strømkildetype	Nettstrøm drevet
Teknologi	LED
Tilsvarende watt	162 W
Vedlikeholdsfaktor for lysstyrke	70.0 %
Wattforbruk	28 W

Informasjon om emballasje:

Merke	Nedis
Bestill koden	BTTNT8-28W150
EAN single Product	5412810337040
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810415199
Emballasje	Wrap
Innholdet i pakken	1 stk. lysarmatur festeutstyr

Les mer på nettet

Antall	L x	B x	H(mm)	Vekt
1	65 mm	65 mm	1550 mm	920 g

