



HDMI™ Matrix Switch | 4 stk. 2-porters port(s) | 4x HDMI™ Inngang | 2x 3.5 mm / 2x HDMI™ - utgang / 2x TosLink | 4K@60Hz | 18 Gbps | Fjernstyrktrolert | Metall | Antrasitt



Produktspesifikasjoner VMAT3482AT:

Antall produkter i pakken	1 stk.
Båndbredde	600 mHz
EDID settinger	Auto
Enhetens inngangsforbindelse ®	DC 9.0 x 5.5 mm
Enhetstype	HDMI™ Matrix Switch
Farge	Antrasitt
Fargeformater	RGB
	YCbCr 4:2:0
	YCbCr 4:2:2
	YCbCr 4:4:4
Fjernstyrktrolert	Ja
HDCP-versjon	HDCP 2.2 Compatible
Inngangsspenning	5 V DC
Input Current	2 A
Klokkefrekvens	0 MHz

Koblingsinngang	4x HDMI™ Inngang
Koblingsutgang	2x 3.5 mm
	2x HDMI™ - utgang
	2x TosLink
Kontroll metode	Fjernkontroll
	Manuell
Makimum båndbredde	18 Gbps
Maksimum oppløsning	4K@60Hz
Materiale	Metall
Nettplugg	Euro / Type-C (CEE 7/16)
Porter	4 stk. 2-porters port(s)
Støttede resolusjoner	1080i
	1080p

	480i
	480p
	4K@30Hz
	4K@60Hz
	576i
	576p
	720p
Støttet teknologi	ARC
	Dolby Digital
	Dolby True HD
	DTS Digital
	DTS-HD
	DTS-HD-Master Audio
	EDID
	HDCP
	LPCM
Strømforbruk i driftsmodus	5 W

Informasjon om emballasje:

Merke	Nedis
Bestill koden	VMAT3482AT
EAN single Product	5412810337231
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810337248
Emballasje	Box
Innholdet i pakken	HDMI™-Matrise
	Strømadapter 5 V DC – 2 A

Les mer på nettet

Antall	L x	B x	H(mm)	Vekt
1	215 mm	55 mm	290 mm	1020 g
10	310 mm	235 mm	550 mm	10980 g

