



Nettverkskabelen Roll | CAT6 | Fast | F/UTP | CCA | 50.0 m | Innendørs | Rund | PVC | Grå | Gaveeske



Produktspesifikasjoner CCBG8522GY50S:

|                           |           |                    |     |
|---------------------------|-----------|--------------------|-----|
| Antall produkter i pakken | 1 stk.    | Utvendig materiale | PVC |
| Apparat                   | Innendørs |                    |     |
| AWG-verdi                 | 24        |                    |     |
| CRP                       | Nei       |                    |     |
| Emballasjetype            | Gaveeske  |                    |     |
| Farge                     | Grå       |                    |     |
| Fleksibilitet             | Fast      |                    |     |
| Frekvens                  | 250 MHz   |                    |     |
| Kabel diameter            | 6.2 mm    |                    |     |
| Kabel mantelen materialet | PVC       |                    |     |
| Kabellengde               | 50.0 m    |                    |     |
| Kabelmantelstørrelse      | 6.2 mm    |                    |     |
| Kabeltype                 | CAT6      |                    |     |
| Kabelutforming            | Rund      |                    |     |
| Ledermateriale            | CCA       |                    |     |
| Makimum båndbredde        | 1 Gbps    |                    |     |
| Materiale                 | PVC       |                    |     |
| Skjerming                 | F/UTP     |                    |     |

Informasjon om emballasje:

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Merke              | Nedis         |
| Bestill koden      | CCBG8522GY50S |
| EAN single Product | 5412810401949 |
| EAN Inner Carton   |               |
| EAN Outer Carton   | 5412810409792 |
| Emballasje         | Giftbox       |
| Innholdet i pakken |               |

| Antall | L x    | B x    | H(mm)  | Vekt    |
|--------|--------|--------|--------|---------|
| 1      | 255 mm | 105 mm | 255 mm | 1720 g  |
| 8      | 275 mm | 435 mm | 530 mm | 14780 g |

