

## USB 3.2 Gen 1 | USB-C™ Hann | USB-C™ Hann | 60 W | 4K@60Hz | 5 Gbps | Nikkel belagt | 1.50 m | Rund | Silikon | Hvit | Boks

Merke: Nedis | Artikelnummer: CCGB64800WT15 | Product EAN number: 5412810417995

### Produktspesifikasjoner

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Antall produkter i pakken     | 1 stk.           |
| AWG-verdi                     | 34/24            |
| Emballasjetype                | Boks             |
| Farge                         | Hvit             |
| Kabel mantelen materialet     | Silikon          |
| Kabellengde                   | 1.50 m           |
| Kabelmantelstørrelse          | 5.8 mm           |
| Kabeltype                     | USB              |
| Kabelutforming                | Rund             |
| Koblingsbelegg                | Nikkel belagt    |
| Kontakt A                     | USB-C™ Hann      |
| Kontakt B                     | USB-C™ Hann      |
| Kontakt materiell             | PVC              |
| Kontaktutforming – side A     | Rett             |
| Kontaktutforming – side B     | Rett             |
| Ledermateriale                | Fortinnet Kobber |
| Maksimal overføringshastighet | 5 Gbps           |
| Maksimum oppløsning           | 4K@60Hz          |
| Støttede resolusjoner         | 1080p            |
|                               | 4K@60Hz          |
| USB teknologi                 | USB 3.2 Gen 1    |
| Utgangseffekt                 | 60 W             |

### Informasjon om emballasje

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Merke               | Nedis         |
| Bestill koden       | CCGB64800WT15 |
| EAN single product: | 5412810417995 |
| EAN Inner carton:   | 5412810418190 |
| EAN Outer carton:   | 5412810418206 |
| Emballasje          | Box           |
| Innholdet i pakken  |               |

| Antall | L x    | B x    | H(mm)  | Vekt   |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1      | 40 mm  | 140 mm | 80 mm  | 103 g  |
| 10     | 175 mm | 160 mm | 215 mm | 1146 g |
| 60     | 465 mm | 185 mm | 535 mm | 8160 g |

