

CAT6a nettverkskabel | S/FTP | RJ45 Han | RJ45 Han | 0.25 m | Snagless | Rund | LSZH | Hvit | Boks



Produktspesifikasjoner CCGB85330WT025:

|                           |             |           |       |
|---------------------------|-------------|-----------|-------|
| Antall produkter i pakken | 1 stk.      | Skjerming | S/FTP |
| AWG-verdi                 | 26          | Snagless  | Ja    |
| Emballasjetype            | Boks        |           |       |
| Farge                     | Hvit        |           |       |
| Frekvens                  | 500 MHz     |           |       |
| Kabel mantelen materialet | LSZH        |           |       |
| Kabellengde               | 0.25 m      |           |       |
| Kabelmantelstørrelse      | 6.0 mm      |           |       |
| Kabeltype                 | CAT6a       |           |       |
| Kabelutforming            | Rund        |           |       |
| Koblingsbelegg            | Gull belagt |           |       |
| Kontakt A                 | RJ45 Han    |           |       |
| Kontakt B                 | RJ45 Han    |           |       |
| Kontaktutforming – side A | Rett        |           |       |
| Kontaktutforming – side B | Rett        |           |       |
| Ledermateriale            | Bare kobber |           |       |
| Makimum båndbredde        | 10 Gbps     |           |       |
| Materiale                 | PVC         |           |       |

Informasjon om emballasje:

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Merke              | Nedis                       |
| Bestill koden      | CCGB85330WT025              |
| EAN single Product | 5412810424191               |
| EAN Inner Carton   | 5412810445615               |
| EAN Outer Carton   | 5412810445622               |
| Emballasje         | Box                         |
| Innholdet i pakken | SF/UTP CAT6a-nettverkskabel |

| Antall | L x    | B x    | H(mm)  | Vekt   |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1      | 20 mm  | 230 mm | 55 mm  | 32 g   |
| 10     | 115 mm | 125 mm | 240 mm | 394 g  |
| 60     | 260 mm | 275 mm | 365 mm | 2800 g |

