

Coax Cable | IEC (Coax) Han | IEC (Coax) Hun | Nikkel belagt | 120 dB | 75 Ohm | Quad skjermet | 1.50 m | Rund | PVC | Hvit | Label



Produktspesifikasjoner CSGL40020WT15:

Antall produkter i pakken	1 stk.	Ledningsdiameter	0.50 mm
Dielektrisk Diameter	3.1 mm	Materiale	PVC
Emballasjetype	Label	Signal til støyforhold (SNR)	120 dB
Farge	Hvit	Skjerming	Quad skjermet
Impedans	75 Ohm		
Isolasjons materiale	PE		
Kabel mantelen materialet	PVC		
Kabellengde	1.50 m		
Kabelmantelstørrelse	6.0 mm		
Kabeltype	Koax		
Kabelutforming	Rund		
Koblingsbelegg	Nikkel belagt		
Kontakt A	IEC (Coax) Han		
Kontakt B	IEC (Coax) Hun		
Kontakt materiell	PVC		
Kontaktutforming – side A	Rett		
Kontaktutforming – side B	Rett		
Ledermateriale	Syrefri Kobber		

Informasjon om emballasje:

Merke	Nedis
Bestill koden	CSGL40020WT15
EAN single Product	5412810425815
EAN Inner Carton	5412810440696
EAN Outer Carton	5412810440702
Emballasje	Label
Innholdet i pakken	• 1x koaksialantennekabel

Antall	L x	B x	H(mm)	Vekt
1	155 mm	220 mm	25 mm	90 g
50	325 mm	165 mm	450 mm	5020 g
100	345 mm	360 mm	470 mm	10800 g

