



Coax Cable | IEC (Coax) Han | IEC (Coax) Hun | Nikkel belagt | 120 dB | 75 Ohm | Quad skjermet | 3.00 m | Rund | PVC | Hvit | Label



Produktspesifikasjoner CSGL40020WT30:

Antall produkter i pakken	1 stk.	Ledningsdiameter	0.50 mm
Dielektrisk Diameter	3.1 mm	Materiale	PVC
Emballasjetype	Label	Signal til støyforhold (SNR)	120 dB
Farge	Hvit	Skjerming	Quad skjermet
Impedans	75 Ohm		
Isolasjons materiale	PE		
Kabel mantelen materialet	PVC		
Kabellengde	3.00 m		
Kabelmantelstørrelse	6.0 mm		
Kabeltype	Koax		
Kabelutforming	Rund		
Koblingsbelegg	Nikkel belagt		
Kontakt A	IEC (Coax) Han		
Kontakt B	IEC (Coax) Hun		
Kontakt materiell	PVC		
Kontaktutforming – side A	Rett		
Kontaktutforming – side B	Rett		
Ledermateriale	Syrefri Kobber		

Informasjon om emballasje:

Merke	Nedis
Bestill koden	CSGL40020WT30
EAN single Product	5412810425846
EAN Inner Carton	5412810440719
EAN Outer Carton	5412810440726
Emballasje	Label
Innholdet i pakken	• 1x koaksialantennekabel

Antall	L x	B x	H(mm)	Vekt
1	165 mm	220 mm	25 mm	145 g
50	330 mm	240 mm	470 mm	7895 g
100	340 mm	510 mm	485 mm	16900 g

