



Coax Cable | IEC (Coax) Han | IEC (Coax) Hun | Nikkel belagt | 120 dB | 75 Ohm | Quad skjermet | 1.50 m | Rund | PVC | Sort | Label



Produktspesifikasjoner CSGL40120BK15:

Antall produkter i pakken	1 stk.	Ledningsdiameter	0.50 mm
Dielektrisk Diameter	3.1 mm	Materiale	PVC
Emballasjetype	Label	Signal til støyforhold (SNR)	120 dB
Farge	Sort	Skjerming	Quad skjermet
Impedans	75 Ohm		
Isolasjons materiale	PE		
Kabel mantelen materialet	PVC		
Kabellengde	1.50 m		
Kabelmantelstørrelse	6.0 mm		
Kabeltype	Koax		
Kabelutforming	Rund		
Koblingsbelegg	Nikkel belagt		
Kontakt A	IEC (Coax) Han		
Kontakt B	IEC (Coax) Hun		
Kontakt materiell	PVC		
Kontaktutforming – side A	Vinklet 90°		
Kontaktutforming – side B	Vinklet 90°		
Ledermateriale	Syrefri Kobber		

Informasjon om emballasje:

Merke	Nedis
Bestill koden	CSGL40120BK15
EAN single Product	5412810425860
EAN Inner Carton	5412810438587
EAN Outer Carton	5412810438594
Emballasje	Label
Innholdet i pakken	• 1x koaksialantennekabel

Antall	L x	B x	H(mm)	Vekt
1	145 mm	225 mm	20 mm	97 g
50	325 mm	165 mm	455 mm	5260 g
100	335 mm	350 mm	470 mm	11260 g

