

Coax Cable | IEC (Coax) Han | IEC (Coax) Hun | Nikkel belagt | 120 dB | 75 Ohm | Quad skjermet | 1.50 m | Rund | PVC | Hvit | Boks



Produktspesifikasjoner CSGB40120WT15:

Antall produkter i pakken	1 stk.	Ledningsdiameter	0.50 mm
Dielektrisk Diameter	3.1 mm	Materiale	PVC
Emballasjetype	Boks	Signal til støyforhold (SNR)	120 dB
Farge	Hvit	Skjerming	Quad skjermet
Impedans	75 Ohm		
Isolasjons materiale	PE		
Kabel mantelen materialet	PVC		
Kabellengde	1.50 m		
Kabelmantelstørrelse	6.0 mm		
Kabeltype	Koax		
Kabelutforming	Rund		
Koblingsbelegg	Nikkel belagt		
Kontakt A	IEC (Coax) Han		
Kontakt B	IEC (Coax) Hun		
Kontakt materiell	PVC		
Kontaktutforming – side A	Vinklet 90°		
Kontaktutforming – side B	Vinklet 90°		
Ledermateriale	Syrefri Kobber		

Informasjon om emballasje:

Merke	Nedis
Bestill koden	CSGB40120WT15
EAN single Product	5412810425914
EAN Inner Carton	5412810440016
EAN Outer Carton	5412810440023
Emballasje	Box
Innholdet i pakken	• 1x koaksialantennekabel

Antall	L x	B x	H(mm)	Vekt
1	35 mm	230 mm	55 mm	107 g
10	250 mm	85 mm	335 mm	1284 g
60	360 mm	270 mm	515 mm	8640 g

