



Coax Cable | IEC (Coax) Han | IEC (Coax) Han | Nikkel belagt | 90 dB | 75 Ohm | Dobbelt skjermet | 3.00 m | Rund | PVC | Hvit | Label



Produktspesifikasjoner CSGL40200WT30:

Antall produkter i pakken	1 stk.	Ledningsdiameter	0.50 mm
Dielektrisk Diameter	2.7 mm	Materiale	PVC
Emballasjetype	Label	Signal til støyforhold (SNR)	90 dB
Farge	Hvit	Skjerming	Dobbelt skjermet
Impedans	75 Ohm		
Isolasjons materiale	PE		
Kabel mantelen materialet	PVC		
Kabellengde	3.00 m		
Kabelmantelstørrelse	5.0 mm		
Kabeltype	Koax		
Kabelutforming	Rund		
Koblingsbelegg	Nikkel belagt		
Kontakt A	IEC (Coax) Han		
Kontakt B	IEC (Coax) Han		
Kontakt materiell	PVC		
Kontaktutforming – side A	Rett		
Kontaktutforming – side B	Rett		
Ledermateriale	CCS		

Informasjon om emballasje:

Merke	Nedis
Bestill koden	CSGL40200WT30
EAN single Product	5412810426003
EAN Inner Carton	5412810431786
EAN Outer Carton	5412810437245
Emballasje	Label
Innholdet i pakken	• 1x koaksialantennekabel

Antall	L x	B x	H(mm)	Vekt
1	130 mm	190 mm	30 mm	86 g
40	275 mm	235 mm	275 mm	3600 g
160	290 mm	480 mm	550 mm	15180 g

