

## IEC (Coax) Han / RJ45 Han | IEC (Coax) Hun / RJ45 Han | Nikkel belagt | RG58 | 75 Ohm | Dobbelt skjermet | 5.00 m | Rund | PVC | Hvit | Label

Merke: Nedis | Artikelnummer: CSGL4500WT50 | Product EAN number: 5412810426416

### Produktspesifikasjoner

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Antall produkter i pakken | <b>1 stk.</b>           |
| Båndbredde                | <b>250 mHz</b>          |
| Coax type                 | <b>RG58</b>             |
| Emballasjetype            | <b>Label</b>            |
| Farge                     | <b>Hvit</b>             |
| Impedans                  | <b>75 Ohm</b>           |
| Kabel mantelen materialet | <b>PVC</b>              |
| Kabellengde               | <b>5.00 m</b>           |
| Kabelmantelstørrelse      | <b>10.4 mm</b>          |
| Kabeltype                 | <b>Coax / Cat6</b>      |
| Kabelutforming            | <b>Rund</b>             |
| Koblingsbelegg            | <b>Nikkel belagt</b>    |
| Kontakt A                 | <b>IEC (Coax) Han</b>   |
|                           | <b>RJ45 Han</b>         |
| Kontakt B                 | <b>IEC (Coax) Hun</b>   |
|                           | <b>RJ45 Han</b>         |
| Kontakt materiell         | <b>Bare kobber</b>      |
| Kontaktutforming – side A | <b>Rett</b>             |
| Kontaktutforming – side B | <b>Rett</b>             |
| Materiale                 | <b>PVC</b>              |
| Skjerming                 | <b>Dobbelt skjermet</b> |

### Informasjon om emballasje

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Merke               | <b>Nedis</b>         |
| Bestill koden       | <b>CSGL4500WT50</b>  |
| EAN single product: | <b>5412810426416</b> |
| EAN Inner carton:   | <b>5412810431953</b> |
| EAN Outer carton:   | <b>5412810437412</b> |
| Emballasje          | <b>Label</b>         |
| Innholdet i pakken  |                      |

| Antall | L x    | B x    | H(mm)  | Vekt    |
|--------|--------|--------|--------|---------|
| 1      | 50 mm  | 235 mm | 160 mm | 417 g   |
| 12     | 200 mm | 280 mm | 280 mm | 5160 g  |
| 24     | 310 mm | 310 mm | 410 mm | 10880 g |

