

Kabel for elektrisk kjøretøy | Cable Type 2 | 32 A | 22000 W | 3-faser | 5.00 m | Sort | Gaveeske



Produktspesifikasjoner EVCA22KWBK50:

Antall faser	3-faser	Ledermateriale	Bare kobber
Antall produkter i pakken	1 stk.	Ledningsdiameter	5 x 2.55 mm²
Arbeidsfuktighet	5 % - 95% non condensed %	Materiale	TPU
Driftstemperaturområde	30 °C	Motstandskoding	220 Ohm
Emballasjetype	Gaveeske	Nettplugg	EN62199-2 Type 2
Farge	Sort	Strømkabel lengde	5.00 m
Inngangsspenning	400 V AC	Strømkabel side A	EN62199-2 Type 2
Innsettings livssyklus	10000	Strømkabel side B	EN62199-2 Type 2
Isolasjonsmotstand	1000 M	Tåler spenning	2000 V
Kabel mantelen materialet	TPE	Terminal temperaturøkning	223 °C
Kabelmantelstørrelse	6 mm	Utgangseffekt	22000 W
Kabeltype	Cable Type 2	Utgangsstrøm	32 A
Kapsling	IP55		
Kontakt materiell	ABS		
Kontaktmotstand	0.5 m		
Kontaktutforming – side A	Rett		
Kontaktutforming – side B	Rett		

Informasjon om emballasje:

Merke	Nedis
Bestill koden	EVCA22KWBK50
EAN single Product	5412810450954
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810451050
Emballasje	Giftbox
Innholdet i pakken	▪ 5 mtr Type 2 22kW ladekabel ▪ Garantiark

Antall	L x	B x	H(mm)	Vekt
1	380 mm	100 mm	385 mm	3765 g
4	400 mm	440 mm	405 mm	16120 g

