

Koaxialkabel | IEC (Koax) Hane | IEC (Koax) Hona | Nickelplaterad | 90 dB | 75 Ohm | Dubbelskärmad | 1.50 m | Rund | PVC | Vit | Kuvert



Produktspecifikationer CSGP40000WT15:

Anslutningsdesign – sida A	Rak	Kontaktsplätering	Nickelplaterad
Anslutningsdesign – sida B	Rak	Ledardiameter	0.50 mm
Antal varor i paketet	1 st.	Ledarmaterial	CCS
Dielektrisk diameter	2.7 mm	Material	PVC
Färg	Vit	Signal to Noise Ratio (SNR)	90 dB
Förpackningstyp	Kuvert	Skärmning	Dubbelskärmad
Impedans	75 Ohm		
Isoleringsmaterial	PE		
Kabellängd	1.50 m		
Kabelmantelns material	PVC		
Kabelmantelstorlek	5.0 mm		
Kabelns utformning	Rund		
Kabeltyp	Koax		
Kontakt A	IEC (Koax) Hane		
Kontakt B	IEC (Koax) Hona		
Kontaktmaterial	PVC		

Förpackningsinformation:

Märke	Nedis
Ordernummer	CSGP40000WT15
EAN single Product	5412810281848
EAN Inner Carton	5412810361922
EAN Outer Carton	5412810348169
Förpackning	Envelope
Paketet innehåller	• 1x koaxialantennkabel

Antal	L x	B x	H(mm)	Vikt
1	30 mm	230 mm	55 mm	54 g
50	435 mm	90 mm	490 mm	3000 g
200	455 mm	390 mm	510 mm	13240 g

