

Koaxialkabel | IEC (Koax) Hane | IEC (Koax) Hona | Nickelplaterad | 120 dB | 75 Ohm | Fyra skydd | 20.0 m | Rund | PVC | Vit | Plastpåse



Produktspecifikationer CSGP40120WT200:

Anslutningsdesign – sida A	Vinklat 90°	Kontaktsplätering	Nickelplaterad
Anslutningsdesign – sida B	Vinklat 90°	Ledardiameter	0.50 mm
Antal varor i paketet	1 st.	Ledarmaterial	Syrefri koppar
Dielektrisk diameter	3.1 mm	Material	PVC
Färg	Vit	Signal to Noise Ratio (SNR)	120 dB
Förpackningstyp	Plastpåse	Skärmning	Fyra skydd
Impedans	75 Ohm		
Isoleringsmaterial	PE		
Kabellängd	20.0 m		
Kabelmantelns material	PVC		
Kabelmantelstorlek	6.0 mm		
Kabelns utformning	Rund		
Kabeltyp	Koax		
Kontakt A	IEC (Koax) Hane		
Kontakt B	IEC (Koax) Hona		
Kontaktmaterial	PVC		

Förpackningsinformation:

Märke	Nedis
Ordernummer	CSGP40120WT200
EAN single Product	5412810282241
EAN Inner Carton	5412810392957
EAN Outer Carton	5412810369843
Förpackning	Polybag
Paketet innehåller	• 1x koaxialantennkabel

Antal	L x	B x	H(mm)	Vikt
1	175 mm	55 mm	260 mm	805 g
10	310 mm	290 mm	250 mm	7998 g
20	335 mm	310 mm	505 mm	17400 g

