

## IEC (Koax) Hane | IEC (Koax) Hona | Nickelplaterad | 90 dB | 75 Ohm | Dubbel-skärmd | 1.50 m | Rund | PVC | Vit | Plastpåse

Märke: Nedis | Artikelnummer: CSGP40100WT15 | Product EAN number: 54 12810282258

### Produktspecifikationer

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Anslutningsdesign – sida A  | Vinklat 90°     |
| Anslutningsdesign – sida B  | Vinklat 90°     |
| Dielektrisk diameter        | 2.7 mm          |
| Färg                        | Vit             |
| Förpackningstyp             | Plastpåse       |
| Impedans                    | 75 Ohm          |
| Isoleringsmaterial          | PE              |
| Kabellängd                  | 1.50 m          |
| Kabelmantelns material      | PVC             |
| Kabelmantelstorlek          | 5.0 mm          |
| Kabelns utformning          | Rund            |
| Kabeltyp                    | Koax            |
| Kontakt A                   | IEC (Koax) Hane |
| Kontakt B                   | IEC (Koax) Hona |
| Kontaktmaterial             | PVC             |
| Kontaktsplätering           | Nickelplaterad  |
| Ledardiameter               | 0.50 mm         |
| Ledarmaterial               | CCS             |
| Material                    | PVC             |
| Signal to Noise Ratio (SNR) | 90 dB           |
| Skärmning                   | Dubbel-skärmd   |

### Förpackningsinformation

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Märke               | Nedis                        |
| Ordernummer         | CSGP40100WT15                |
| EAN single product: | 54 12810282258               |
| EAN Inner carton:   |                              |
| EAN Outer carton:   | 54 12810369805               |
| Förpackning         | Polybag                      |
| Paketet innehåller  | &bull; 1x koaxialantennkabel |

| Antal | L x    | B x    | H(mm)  | Vikt    |
|-------|--------|--------|--------|---------|
| 1     | 110 mm | 30 mm  | 225 mm | 50 g    |
| 200   | 380 mm | 350 mm | 450 mm | 10900 g |

