



Trådad Mikrofon | Kardioid | Avtagbar kabel | 5.00 m | 80 Hz - 12 kHz | 600 Ohm | -75 dB | På / av-knapp | Resväska ingår | ABS / Aluminium | Svart



Produktspecifikationer MPWD15BK:

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Antal mikrofoner ingår        | 1 mikrofon                 |
| Antal varor i paketet         | 1 st.                      |
| Avtagbar mikrofonkabelkontakt | XLR 3-polig hane - 6,35 mm |
| Färg                          | Svart                      |
| Frekvenstid                   | 80 Hz - 12 kHz             |
| Impedans                      | 600 Ohm                    |
| Kabellängd                    | 5.00 m                     |
| Känslighet                    | -75 dB                     |
| Material                      | ABS                        |
|                               | Aluminium                  |
| Mikrofonanslutning            | XLR 3-stift                |
| På / av-knapp                 | Ja                         |
| Polärt mönster                | Kardioid                   |
| Resväska ingår                | Ja                         |
| Typ av mikrofon               | Tråd dragen                |
| Typ av mikrofonkabel          | Avtagbar kabel             |

Förpackningsinformation:

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Märke              | Nedis         |
| Ordernummer        | MPWD15BK      |
| EAN single Product | 5412810283859 |
| EAN Inner Carton   |               |
| EAN Outer Carton   | 5412810384099 |
| Förpackning        | Giftbox       |
| Paketet innehåller | Mikrofon      |
|                    | Mikrofonkabel |

Läs mer online

| Antal | L x    | B x    | H(mm)  | Vikt    |
|-------|--------|--------|--------|---------|
| 1     | 55 mm  | 215 mm | 80 mm  | 229 g   |
| 50    | 400 mm | 295 mm | 400 mm | 12300 g |

