



LED-lysrör | 1200 mm | 4400 lm | 4000 K | 43 W | IP65

Produktspecifikationer BTTN43W120:

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Angivet ljusflöde                 | 4400 lm          |
| Antal kopplingscykler             | ≥ 20000          |
|                                   | Switching Cykler |
| Antal varor i paketet             | 1 st.            |
| Belysningsfärg                    | Kall Vit         |
| Dimbar                            | Nej              |
| Drifttemperatures omfång          | -20 - 50 °C      |
| Effekt                            | 43 W             |
| Effektfaktor                      | ≥ 0.9            |
| Energiförbrukning per 1000 timmar | 43 kWh           |
| Energiklass                       | A+               |
| Färg                              | Vit              |
| Färgåtergivningsindex (Ra)        | ≥ 80             |
| Färgkonsekvens (SDCM)             | ≤ 6              |
| Färgtemperatur                    | 4000 K           |
| Inomhus / Utomhus                 | Inomhus          |

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Inspänning                        | 220 - 240 V AC<br>50/60 Hz |
| Inträngningsskydd                 | IP65                       |
| Kan anslutas                      | Ja, per typ                |
| Kroppsmaterial                    | Polycarbonate              |
| Lamp finish                       | Tydlig                     |
| Lampa medföljer                   | Integrerad                 |
| Lampans angivna livslängd         | 25000 h                    |
| Längd                             | 1200 mm                    |
| Ljuskontroll                      | Väggkontakt                |
| Lumenunderhållsfaktor             | 70.0 %                     |
| Material                          | Polycarbonate              |
| Maximal ström konsumtion          | 43 W                       |
| Möjliget att justera              | Inte justerbar             |
| Motsvarande effekt                | 247 W                      |
| Nominell toppintensitet i candela | N/A                        |
| Placering av belysning            | Tak                        |

|                                        |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
|                                        | Vägg                           |
| Rörelsesensor                          | Nej                            |
| Speciellt för badrum                   | Nej                            |
| Starttid                               | 0.5s                           |
| Strålvinkel                            | 125 °                          |
| Teknik                                 | LED                            |
| Typ av strömkälla                      | Strömadapter                   |
| Uppvärmningstid för 60 %<br>ljusstyrka | Omedelbart fullt<br>ljus (1 s) |

Förpackningsinformation:

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Märke              | Nedis                                |
| Ordernummer        | BTTN43W120                           |
| EAN single Product | 5412810287697                        |
| EAN Inner Carton   |                                      |
| EAN Outer Carton   | 5412810377176                        |
| Förpackning        | Wrap                                 |
| Paketet innehåller | 1 x LED-lysrör<br>monteringsmaterial |

Läs mer online

| Antal | L x    | B x    | H(mm)   | Vikt   |
|-------|--------|--------|---------|--------|
| 1     | 90 mm  | 70 mm  | 1245 mm | 1100 g |
| 6     | 285 mm | 160 mm | 1255 mm | 7420 g |

