

## USB 2.0 | USB-A Hane | USB Micro-B Hane Vändbar | 10 W | 480 Mbps | Nickelplaterad | 1.00 m | Rund | PVC | Svart | Blister

Märke: Nedis | Artikelnummer: CCGB60510BK10 | Product EAN number: 5412810288939

### Produktspecifikationer

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Anslutningsdesign – sida A   | Rak                      |
| Anslutningsdesign – sida B   | Rak                      |
| AWG-värde                    | 28                       |
| Färg                         | Svart                    |
| Förpackningstyp              | Blister                  |
| Kabellängd                   | 1.00 m                   |
| Kabelmantelns material       | PVC                      |
| Kabelmantelstorlek           | 4.5 mm                   |
| Kabelns utformning           | Rund                     |
| Kabeltyp                     | USB                      |
| Kontakt A                    | USB-A Hane               |
| Kontakt B                    | USB Micro-B Hane Vändbar |
| Kontaktmaterial              | ABS                      |
| Kontaktsplätering            | Nickelplaterad           |
| Ledardiameter                | 7 x 0.12 mm              |
| Ledarmaterial                | Koppar                   |
| Material                     | PVC                      |
| Maximal överföringshastighet | 480 Mbps                 |
| USB teknik                   | USB 2.0                  |
| Uteffekt                     | 10 W                     |
| Utström                      | 2.0 A                    |

### Förpackningsinformation

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Märke               | Nedis         |
| Ordernummer         | CCGB60510BK10 |
| EAN single product: | 5412810288939 |
| EAN Inner carton:   |               |
| EAN Outer carton:   | 5412810357284 |
| Förpackning         | Blisterbox    |
| Paketet innehåller  | 1x USB-kabel  |

| Antal | L x    | B x    | H(mm)  | Vikt   |
|-------|--------|--------|--------|--------|
| 1     | 95 mm  | 250 mm | 15 mm  | 60 g   |
| 60    | 340 mm | 275 mm | 490 mm | 4680 g |

