

Walkie-talkie Set | 2 handenheter | Upp till 10 km | Frekvens kanaler: 8 | PTT / VOX | Upp till 6 timmar | Laddningsbas ingår | Hörlursuttag | Svart



Produktspecifikationer WLTk1010BK:

Antal ringsignaler	10
Antal telefoner	2 handenheter
Antal varor i paketet	1 st.
Automatisk kabel sökning	Ja
Automatisk strömspar läge	Ja
Bältesklämmor ingår	Ja
Bas nivå indikator	Ja
Batterikapacitet	1300 mAh
Batteritypsenergi	BL-5C
CTCSS kod (för privat konversation)	38
DCS Codes (Digital-Coded Squelch System)	83
Displayfärg	Grön
Drifttemperaturesens omfång	-20 - 55 °C
Enhetens ströminmatningsanslutning	Micro USB
Färg	Svart

Frekvens kanaler	8
Hörlursuttag	Ja
Ingångsström	0.18 A
Inspänning	5 V DC
Kommunikations sätt	PTT
	VOX
Kräver batterier (ingår)	2x Lithium Ion
Laddningsbas ingår	Ja
LED belysning	Ja
Material	ABS
Max. SAR-värden	0.118 W/kg for FM 12.5 KHz
Maximal antennförstärkning	0 dBi
Maximal batteriladdningstid	8 timmar
Maximal batteritid	Upp till 6 timmar

Maximal räckvidd (normal användning / centrum eller bostadsområde)	Upp till 500-1000 m
Maximal räckvidd (öppet fält / inga hinder)	Upp till 10 km
Maximal räckvidd (stadsområden / landet)	Upp till 3 km
Maximal sändningseffekt	26 dBm
Maximal standby tid	48 timmar
Nyckelhål	Ja
PMR446 licensfri	Ja
Privata koder (CTCSS + DCS)	121
Resväska ingår	Nej
Sänd frekvensområdet	446.00625 - 446.09375 MHz
Skärmstorlek	1.3 "
Strömbakel sida A	USB
Strömkabel längd	0.50 m
Strömkabel sida B	Micro USB
Trådlös teknologi som stöds	446 MHz

Förpackningsinformation:

Märke	Nedis
Ordernummer	WLTk1010BK
EAN single Product	5412810322923
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810386000
Förpackning	Giftbox
Paketet innehåller	2x walkie talkie
	2x bältesclip

Läs mer online

Antal	L x	B x	H(mm)	Vikt
1	80 mm	150 mm	120 mm	392 g
20	325 mm	265 mm	425 mm	8460 g

