

Koaxialkabel | IEC (Koax) Hane | IEC (Koax) Hona | Nickelplaterad | 75 Ohm | Dubbelskärmad | 3.00 m | Rund | PVC | Vit | Tag



Produktspecifikationer CSGT40000WT30:

Anslutningsdesign – sida A	Rak	Kontaktsplätering	Nickelplaterad
Anslutningsdesign – sida B	Rak	Ledardiameter	0.50 mm
Antal varor i paketet	1 st.	Ledarmaterial	CCS
Dielektrisk diameter	2.7 mm	Material	PVC
Färg	Vit	Skärmning	Dubbelskärmad
Förpackningstyp	Tag		
Impedans	75 Ohm		
Isoleringsmaterial	PE		
Kabellängd	3.00 m		
Kabelmantelns material	PVC		
Kabelmantelstorlek	5.0 mm		
Kabelns utformning	Rund		
Kabeltyp	Koax		
Kontakt A	IEC (Koax) Hane		
Kontakt B	IEC (Koax) Hona		
Kontaktmaterial	PVC		

Förpackningsinformation:

Märke	Nedis
Ordernummer	CSGT40000WT30
EAN single Product	5412810325429
EAN Inner Carton	5412810397181
EAN Outer Carton	5412810397198
Paketet innehåller	

Antal	L x	B x	H(mm)	Vikt
1	125 mm	50 mm	120 mm	78 g
30	250 mm	155 mm	380 mm	2410 g
120	405 mm	325 mm	515 mm	10540 g
150	380 mm	240 mm	450 mm	13781 g

